

**Technische Angaben
für Öl- und Gas-
Ausführung**

	kW	Norm-Nutzungsgrad in % bei 40/30°C	Dauerleistung Öl/Gas	max. Vorkaufleistung W.W. 40°C l/h	Höhe ohne Verkleidung mm	Kesseldurchmesser mm	Türeingriff mm	Kippmaß mm	Höhe mit Verkleidung mm	Unterkante bis Mitte Abgasrohr mm	Gewicht kg	Wärmetauscher	Vorwärmetauscher	Solarwärmetauscher
S-CC 361 BW-20	10-20	106/109	572	90	1600	600	600	1715	1725	580	260	1x WT30	1x WT30	optional
S-CC 361 BW-25	21-25	106/109	715	90	1600	600	600	1715	1725	580	260	1x WT30	1x WT30	optional
S-CC 601 BW-20	10-20	106/109	572	90	1840	700	700	1975	1965	560	300	1x WT30	1x WT30	optional
S-CC 601 BW-30	21-30	106/109	858	90	1840	700	700	1975	1965	560	310	1x WT30	1x WT30	optional
S-CC 601 BW-40	31-40	106/109	1143	90	1840	700	700	1975	1965	560	320	1x WT30	1x WT30	optional
S-CC 751 BW-20	10-20	106/109	572	90	1818	790	790	1990	1890	733	345	1x WT50	optional	optional
S-CC 751 BW-30	21-30	106/109	858	90	1818	790	790	1990	1890	733	345	1x WT50	optional	optional
S-CC 751 BW-40	31-40	106/109	1143	90	1818	790	790	1990	1890	733	345	1x WT50	optional	optional
S-CC 751 BW-50	41-50	106/109	1429	90	1818	790	790	1990	1890	733	345	1x WT50	optional	optional
S-CC 901 BW-20	10-20	106/109	572	90	2080	790	790	2240	2155	733	360	1x WT50	optional	optional
S-CC 901 BW-30	21-30	106/109	858	90	2080	790	790	2240	2155	733	370	1x WT50	optional	optional
S-CC 901 BW-40	31-40	106/109	1143	90	2080	790	790	2240	2155	733	380	1x WT50	optional	optional
S-CC 901 BW-50	41-50	106/109	1429	90	2080	790	790	2240	2155	733	390	1x WT50	optional	optional

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Toleranz für geometrische Abmessung: ± 10 mm