

Typ	Kessel- Istg.	Wärme- Depot Inhalt	Schütt- Istg.*	Abmessung ohne Verkleidung		Kipp- maß	Abmessung mit Verkleidung			Gewicht
				Höhe mm	Kessel Ø		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	
CC	kW	ltr.	ltr.	Höhe mm	Kessel Ø	mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	ca. kg
480	20	480	200-350	1665	700	1810	1831	900	1310	275
480	27	480	200-350	1665	700	1810	1831	900	1310	280
480	32	480	200-350	1665	700	1810	1831	900	1310	285
550	20	550	250-400	1850	700	1985	2007	900	1310	295
550	27	550	250-400	1850	700	1985	2007	900	1310	300
550	32	550	250-400	1850	700	1985	2007	900	1310	305
850	20	850	400-700	2090	790	2240	2256	990	1423	340
850	27	850	400-700	2090	790	2240	2256	990	1423	345
850	32	850	400-700	2090	790	2240	2256	990	1423	350
850	40	850	400-700	2090	790	2240	2256	990	1423	375

* Bei Wärme-Depot-Temperatur 65° C, Kaltwassertemperatur 10° C und mittlerer Warmwassertemperatur 40° C

Toleranz für geometrische Abmessung: +-10 mm

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.