

| Typ              | Wärme-<br>depot | Schüttleis-<br>tung* | Abmessungen in mm |             |                 |             | Ge-<br>wicht | Kipp-<br>maß |
|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
|                  | Inhalt/ltr      |                      | mit Isolierung    |             | ohne Isolierung |             |              |              |
|                  |                 | ltr                  | Höhe              | Ø           | Höhe            | Ø           |              |              |
| <b>M-PD 250</b>  | <b>250</b>      | <b>100 - 200</b>     | <b>1235</b>       | <b>850</b>  | <b>1090</b>     | <b>600</b>  | <b>115</b>   | <b>1250</b>  |
| <b>M-PD 350</b>  | <b>350</b>      | <b>150 - 275</b>     | <b>1575</b>       | <b>850</b>  | <b>1450</b>     | <b>600</b>  | <b>140</b>   | <b>1575</b>  |
| <b>M-PD 450</b>  | <b>450</b>      | <b>200 - 350</b>     | <b>1905</b>       | <b>850</b>  | <b>1770</b>     | <b>600</b>  | <b>151</b>   | <b>1875</b>  |
| <b>M-PD 600</b>  | <b>600</b>      | <b>250 - 450</b>     | <b>1905</b>       | <b>950</b>  | <b>1750</b>     | <b>700</b>  | <b>185</b>   | <b>1890</b>  |
| <b>M-PD 750</b>  | <b>750</b>      | <b>320 - 625</b>     | <b>1875</b>       | <b>1040</b> | <b>1730</b>     | <b>790</b>  | <b>210</b>   | <b>1910</b>  |
| <b>M-PD 900</b>  | <b>900</b>      | <b>400 - 750</b>     | <b>2195</b>       | <b>1040</b> | <b>2050</b>     | <b>790</b>  | <b>235</b>   | <b>2205</b>  |
| <b>M-PD 1000</b> | <b>1000</b>     | <b>420 - 830</b>     | <b>2325</b>       | <b>1040</b> | <b>2180</b>     | <b>790</b>  | <b>252</b>   | <b>2320</b>  |
| <b>M-PD 1250</b> | <b>1250</b>     | <b>500 - 1000</b>    | <b>2125</b>       | <b>1250</b> | <b>1950</b>     | <b>1000</b> | <b>340</b>   | <b>2200</b>  |
| <b>M-PD 1500</b> | <b>1500</b>     | <b>600 - 1200</b>    | <b>2465</b>       | <b>1250</b> | <b>2230</b>     | <b>1000</b> | <b>380</b>   | <b>2450</b>  |
| <b>M-PD 1750</b> | <b>1750</b>     | <b>700 - 1400</b>    | <b>2115</b>       | <b>1450</b> | <b>1980</b>     | <b>1200</b> | <b>425</b>   | <b>2335</b>  |
| <b>M-PD 2000</b> | <b>2000</b>     | <b>800 - 1600</b>    | <b>2385</b>       | <b>1450</b> | <b>2250</b>     | <b>1200</b> | <b>465</b>   | <b>2555</b>  |
| <b>M-PD 2500</b> | <b>2500</b>     | <b>1000 - 2000</b>   | <b>2395</b>       | <b>1550</b> | <b>2250</b>     | <b>1300</b> | <b>520</b>   | <b>2610</b>  |
| <b>M-PD 3000</b> | <b>3000</b>     | <b>1200 - 2400</b>   | <b>2395</b>       | <b>1650</b> | <b>2250</b>     | <b>1400</b> | <b>570</b>   | <b>2665</b>  |

\* Bei Puffertemperatur 65° C, Kaltwassertemperatur 10° C und mittlere Warmwassertemperatur 40° C und eingebautem Vorwärmtauscher