

<b>Capito Luft/Wasser-Wärmepumpen für Außenaufstellung</b>		<i>Niedertemperatur</i> ←					→ <i>Mitteltemperatur</i>					<i>Hochtemperatur</i>	
		<sup>3)</sup> CC LA 11 ASN	<sup>3)</sup> CC LA 16 ASN	CC LA 20 ASN	CC LA 24 ASN	CC LA 28 ASN	CC LA 9 PSN	CC LA 11 PSN	CC LA 17 PSN	CC LA 22 PSN	CC LA 26 PSN	CC LA 22 HSN	CC LA 26 HSN
Anschlussspannung	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Maximale Vorlauftemperatur	C°	55	55	55	55	55	65	65	65	65	65	75	75
Wärmeleistung nach EN 255 <sup>1)</sup> :													
1. Verdichter bei A2/W35	kW	8,8	12,2	9,3	10,9	12,8	-	-	-	-	-	-	-
2. Verdichter bei A2/W35	kW	-	-	14,9	19,2	22,3	-	-	-	-	-	-	-
1. Verdichter bei A2/W50	kW	-	-	-	-	-	6,5	8,7	7,8	9,2	10,1	-	-
2. Verdichter bei A2/W50	kW	-	-	-	-	-	-	-	13,7	16	16,4	16,2	19,7
Höhe <sup>2)</sup>	mm	1360	1570	1570	1710	1710	1320	1570	1570	1710	1710	1710	1710
Breite <sup>2)</sup>	mm	1360	1550	1550	1680	1680	660	1550	1550	1680	1680	1680	1680
Tiefe <sup>2)</sup>	mm	850	850	850	1000	1000	770	850	850	1000	1000	1000	1000
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	219	264	284	351	355	168	264	330	360	371	411	418