

Capito Luft/Wasser-Wärmepumpen für Außenaufstellung					<i>Niedertemperatur ←</i>		<i>→ Hochtemperatur</i>		
Bestellkennzeichen	CC LIK 8 TEN	³⁾ CC LI 11 TEN	³⁾ CC LI 16 TEN	CC LI 20 TEN	CC LI 24 TEN	CC LI 28 TEN	CC LIH 22 TEN	CC LIH 26 TEN	
Kompaktbauweise	+	-	-	-	-	-	-	-	
Universalbauweise	-	+	+	+	+	+	+	+	
Eckaufstellung ohne Kanäle	+	-	-	-	-	-	-	-	
Eckaufstellung mit Kanälen	-	+	+	+	+	+	+	+	
Wandaufstellung mit Kanälen	+	+	+	+	+	+	+	+	
Anschlussspannung V	400	400	400	400	400	400	400	400	
Maximale Vorlauftemperatur C°	58	58	58	58	58	58	75	75	
Zusatzheizung integriert kW	2	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6	-	-	-	-	-	
Wärmeleistung nach EN 255 ¹⁾ :									
1. Verdichter bei A2/W35 kW	7,5	8,8	12,2	9,3	10,9	12,8	-	-	
2. Verdichter bei A2/W35 kW	-	-	-	14,9	19,2	22,3	-	-	
2. Verdichter bei A2/W50 kW	-	-	-	-	-	-	16,2	19,7	
Höhe ²⁾ mm	1900	1360	1570	1570	1710	1710	1710	1710	
Breite ²⁾ mm	750	750	750	750	750	750	750	750	
Tiefe ²⁾ mm	675	875	875	875	1025	1025	1025	1025	
Gewicht (inkl. Verpackung) kg	245	200	235	255	310	314	370	377	

¹⁾ Dabei bedeuten z.B. A2/W35: Wärmequellentemperatur +2°C, und Wärmeaustrittstemperatur +35°C.

²⁾ Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird

³⁾ Reversible Variante zum Heizen und Kühlen verfügbar - auf Anfrage erhältlich!