

## Capito Niedertemperatur Sole/Wasser-Wärmepumpen für Innenaufstellung

Kompaktbauweise ← → Universalbauweise

Bestellkennzeichen		CC SIK 7 TEN	CC SIK 9 TEN	CC SIK 11 TEN	CC SIK 14 TEN	CC SI 5 TEN	CC SI 7 TEN	CC SI 9 TEN	CC SI 11 TEN	CC SI 14 TEN	CC SI 17 TEN	CC SI 21 TEN
Anschlussspannung	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Maximale Vorlauftemperatur	C°	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Wärmeleistung nach EN 255 <sup>1)</sup> :												
Verdichter bei B0/W35	kW	6,9	9,2	11,8	14,5	5,3	6,9	9,2	11,8	14,5	17,1	21,1
Höhe <sup>2)</sup>	mm	1110	1110	1110	1110	805	805	805	805	805	805	1445
Breite <sup>2)</sup>	mm	652	652	652	652	650	650	650	650	650	650	650
Tiefe <sup>2)</sup>	mm	688	688	688	688	462	462	462	462	462	462	575
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	179	180	191	203	109	111	118	122	130	133	225